



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance Wasserdicht  
Deckenleuchte Feuchtigkeitsdicht  
FLEX Durchgangsverdrahtung PC 42W  
6900lm - 865 Tageslichtweiß | 150cm -  
Ersatz Für 2x58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257744                                              |
| EAN                                     | 8719157069243                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellername                          | Multipack 4x DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                              |

## Technische Informationen

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie              | LED Integriert      |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                |
| Watt                     | 42                  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240             |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar       |
| Helle Farbe              | Weiß                |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89               |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)       | 6900                |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 164                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                      |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 88   |
| Höhe (mm)   | 73   |

## Sensorinformationen

### Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

