



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 130W 19800lm 45x140D - 840 | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252346                                                      |
| EAN                          | 4099854373398                                               |
| Marque                       | Ledvance                                                    |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140 130W ML 840 A45X140 WAL |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                      |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 130              |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 19800            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 152              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 45x140         |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal                                              |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08                                                            |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                           |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 492 |
| Largeur (mm)  | 361 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Informations du capteur

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Type de capteur | <b>Pourquoi choisir Budgetlight?</b><br>Pas de détecteur |
|-----------------|----------------------------------------------------------|



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**